

**รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกน้ำแบบมาตรฐานจำนวน ๑ คัน
เทศบาลตำบลลดอนเจดีย์**

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เพื่อใช้ในการลำเลียงน้ำดื่ม น้ำใช้ ลำเลียงน้ำช่วยในการดับเพลิง ฉีดล้างถนนและพรมถนน รถน้ำดันน้ำ รถบรรทุกน้ำดิน ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๐ กิโลวัตต์ ระบบความร้อนด้วยน้ำ ต่อน้ำห้าเหลี่ยมเก่งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำ มีบริการความจุน้ำได้มีน้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตรและติดตั้งท่อสูบน้ำ-ส่งน้ำ มีเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง ขนาดทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ ปอนด์/ตารางนิ้ว พร้อมแน่นปืนฉีดน้ำเพื่อใช้ในการระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยมีสเปรย์บำรุงด้านห้ามและด้านข้างสำหรับพรมถนนและรถน้ำดันน้ำ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ตัวรถยก

๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยวล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจสอบได้สะ不死

๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑

๒.๓ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๐ กิโลวัตต์

๒.๔ สามารถรับน้ำหนักรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (G.V.W) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๕ ระบบเกียร์เป็นแบบกระบุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๖ มีประตูซ้าย เปิด-ปิด มีห้องล้อสามารถนั่งปฎิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๑ ที่นั่ง (รวมทั้งพนักงานขับรถ)

๒.๗ ระบบเบรกไฮดรอลิกพร้อมหม้อน้ำมีช่วงห่าง

๒.๘ ระบบคลัทช์แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๒.๙ ระบบเดี่ยวพวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย

๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ใช้แบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก

๒.๑๑ ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๒ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ น้ำยาแอร์ชนิด R-๑๓๔๘

๒.๑๓ ติดไฟล้มกรองแสงขนาดแสงสว่างตามกฎหมายกำหนด

๒.๑๔ ติดตั้งวิทยุ - CD Player จำนวน ๑ ชุด

๒.๑๕ มีกระถนของเหลว ไม่น้อยกว่า ๓ บาน นอกเก่ง ๒ บาน ในเก่ง ๑ บาน

๒.๑๖ มีชุดปั๊มน้ำฝนจำนวนตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๗ มีระบบดวงโคมไฟครบถ้วนตามกรรมการขั้นส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๒.๑๘ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้วยปลอกภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑

๓. ชุดถังบรรทุกน้ำ

๓.๑ ถังบรรทุกน้ำมีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ ม.m.

๓.๒ ภายในบรรจุน้ำกันเป็นช่องๆ ด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๓. ม.m. จำนวน ๓ ช่อง เพื่อป้องกันการระแทกของน้ำขณะรถวิ่ง

๓.๓ ด้านบนของตัวถังบรรทุกน้ำ มีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดภายในด้วยถังบรรจุน้ำขนาดเล็กผู้คนยึดกลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ม.m. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง พร้อมมีฝาเปิด-ปิด (ติดตั้งอยู่ตอนหน้าและตอนท้ายของถังบรรจุน้ำ)

- ๓.๕ ด้านข้างของถังบรรทุกทั้ง๒ ข้าง มีช่องเก็บสายส่ง-ดูดหรือใส่อุปกรณ์
- ๓.๖ มีราบันไดสำหรับขึ้นบนตัวถังน้ำทั้ง๒ ด้าน
- ๓.๗ มีชุดดัดตัวรถติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มองเห็นตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๘ ตอนท้ายของตัวรถให้ติดตั้งชุดสเปรย์บาร์(จ่ายน้ำแบบฝอย) สำหรับพร้อมถนน
- ๓.๙ ด้านข้างของตัวรถทั้งสองด้านให้ติดตั้งชุดสเปรย์(จ่ายน้ำแบบฝอย) สำหรับรถน้ำต้นไม้
- ๓.๑๐ ติดตั้งปืนฉีดน้ำชนิดปรับหมุน ได้รอบตัวพร้อมหัวฉีดน้ำดับเพลิงติดตั้งด้านท้ายของตัวรถสามารถฉีดได้ไกลไม่น้อยกว่า ๒๐เมตร เพื่อรองรับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย

๓.๑๑ ชุดถังบรรทุกน้ำ จะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม(ร.อ.ส.)หรือ ISO . โดยมีหนังสือรับรองมาแสดงในวันที่ยื่นของเสนอราคา

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่าย ของชุดถังบรรทุกน้ำ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นของเสนอราคา

๓.๑๓ ข้อต่อทางส่งน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมบล็อกวาล์วปิด-เปิดขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว

๓.๑๔ มีท่อทางลัดน้ำ(By pass) เพื่อป้องกันสูบ-จ่ายซ้ำๆ เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานแต่ยังไม่ได้เปิดระบบปั้มน้ำดับเพลิง ลื้นจ่ายน้ำ

๔.ระบบเครื่องสูบน้ำ

๔.๑ เป็นปั๊มสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงชนิดศูนย์ ชนิดใบพัดเดียวและใบพัดของเครื่องสูบน้ำ สามารถทำสูญญากาศดูดน้ำได้เอง โดยไม่ต้องล่อน้ำ (SELF-PRIMING PUMP) และไม่ใช้ระบบสูญญากาศอีกด้วยในการสูบน้ำ มีส่วนควบห้องเกียร์ติดตั้งอยู่กับตัวปั๊มสูบน้ำ

๔.๒ ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดห่อดูดน้ำ ๓ นิ้ว ขนาดห่อส่งน้ำ ๓นิ้ว

๔.๓ ใบพัดชนิดใบพัดเดียว ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๑๕ มิลลิเมตร

๔.๔ ปั๊มสูบน้ำมีอัตราการสูบส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ลิตร/นาที ที่ร้อนไม่เกิน ๑,๑๐๐รอบ/นาที

๔.๕ ปั๊มสูบน้ำสามารถทำแรงดันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๔.๖ ปั๊มสูบน้ำได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง ชิ้งชองจากห้ามเกียร์รถ (SIDE PTO) สามารถสูงส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ลิตร/นาที ที่ร้อนไม่เกิน ๘๐๐รอบ/นาที

๔.๗ ปั๊มสูบน้ำผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

๕. ระบบท่อน้ำ

๕.๑ มีทางสำหรับสูบน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิดแบบบล็อกวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๕.๒ มีทางดูดน้ำ จากถังบรรจุน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด - เปิด แบบบล็อกวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕นิ้ว

๕.๓ ทางจ่ายน้ำภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบล็อกวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕นิ้ว

๕.๔ ทางจ่ายน้ำเข้าถังบรรจุน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบวาล์ว ปิด-เปิด แบบบล็อกวาล์ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูน้ำผ่านไม่น้อยกว่า ๒.๕นิ้ว

๕.๔ มีที่รอดน้ำติดตั้งด้านท้ายรถ สำหรับปล่อยราดน้ำพร้อมคน จำนวน ๑ ชุด

๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๖.๑ เครื่องหมายและข้อความตามหน่วยงานราชการกำหนด โดยทำการพ่นเครื่องหมายของเทศบาล ตำบลดอนเจดีย์ พร้อมหมายเลขที่สครุภัณฑ์ โดยกำหนดให้มีตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ขนาด กว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๗นิ้ว และตัวอักษรซึ่อเต็มของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และ เลขรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓-๖๑-๐๐๐๐๑ โดยทำการพ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองหรือไม่เห็นชัดเจนให้ใช้สี อินแทน ไว้ด้านนอกถนนทุกน้ำทั้งสองข้าง และด้านหน้าของรถมีชื่อเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อุปด้วย

๖.๒ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า๒ชั้น แล้วพ่นด้วยสีกรีนนิค โพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ชั้น (สีจริงตามมาตรฐานสากล)

๖.๓ การพ่นภายนในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิมอีพ็อกซี่ หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า๒ชั้น

๖.๔ เพิ่มตัวอักษรบริเวณด้านข้างถังบรรจุน้ำทั้ง๒ ข้างให้มีชื่อหน่วยงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ขนาดของตัวอักษรความสูงไม่น้อยกว่า๑๕เซนติเมตร โดยใช้เชือ้ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ๐๓๔-๙๑๐๑๘๕

๗. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

๗.๑ ด้านบนหัวเก่งรถยกต์บรรทุก ติดตั้งไฟฉุกเฉินชนิดแผงยา หลอดไฟ LED แบบกระพริบ ตาม มาตรฐานสีแดงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๗.๒ มีชุดอิเลคทรอนิกส์ไซเรนและลำโพง ให้กำลังขยายไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์ ให้เสียงแบบต่างๆได้ไม่น้อย กว่า ๕ เสียง และประกาศเสียงออกลำโพงได้

๗.๓ ผู้เสนอรากาจะต้องแบบแคดิตาลล์คอมของสัญญาณไฟฉุกเฉินและอีเล็กทรอนิกส์ไซเรน มาแสดงในวัน ยื่นของเสนอราคา

๗.๔ มีวิทยุสื่อสารประจำรถยนต์กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๑๕ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆประจำรถ(ตามลักษณะดังนี้)

๘.๑ สายห่อดูดน้ำด้านหนอน ขนาด ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ พุตพร้อมข้อต่อ จำนวน ๒ เส้น

๘.๒ ชุดกรองทางดูดที่ตัวภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๘.๓ พุตัววัลล์สามปลายท่อดูด จำนวน ๑ ชุด

๘.๔ หัวฉีดตับเพลิงชนิดสามเรียวด้านขวา จำนวน ๑ ชุด

๘.๕ ประแจขันข้อต่อห่อดูด จำนวน ๑ ชุด

๘.๖ ตะขอต้ามยา จำนวน ๑ ชุด

๘.๗ ขวนหงอนดับเพลิงขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด

๘.๘ หัวฉีด JE ชนิดปรับฝอยได้ จำนวน ๑ ชุด

๘.๙ ชุดอัดฉาบี จำนวน ๑ ชุด

๘.๑๐ ข้อแยกทางส่งน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๘.๑๑ ภูมิและภาตัวที่ จำนวน ๑ ชุด

๘.๑๒ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ(บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต) จำนวน ๑ ชุด

๘.๑๓ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตลอด จำนวน ๑ ชุด

๘.๑๔ แม่แร่ไฮดรอลิกพร้อมด้าม	จำนวน ๑ ชุด
๘.๑๕ หนังสือมีการใช้และบำรุงรักษาและรับบริการ	จำนวน ๑ ชุด
๘.๑๖ ยางอะไหล่	จำนวน ๑ ชุด
๘.๑๗ หมวดกันความร้อน (เป็นหมวดแบบมีหัวข้อ)	จำนวน ๓ ใบ

๙. เงื่อนไขและการรับประกัน

๙.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันรายนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเนกประสงค์ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้มีการส่งมอบเรียนร้อยแล้ว หากเกิดมีการชำรุดเสียหายใช้ระยะเวลา

การรับประกัน ผู้ขายต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไข จนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมแซมภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ผู้ขายแจ้งให้ทราบ

๙.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับจากลงนามในสัญญา

๙.๓ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนรับเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายรายนต์ครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนผู้ซื้อ

๑๐. ข้อกำหนดอื่นๆ

๑๐.๑ หลังจากส่งมอบรถ บริษัทที่ประมูลได้ต้องจัดอบรมวิธีการใช้งานของระบบต่างๆ ให้พนักงานของหน่วยงานอย่างน้อย ๑ วัน

๑๐.๒ ในวันส่งมอบรถ ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็มตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๑๐.๓ ผู้เสนอราคายังเป็นนิตบุคคลหรือบุคคลธรรมดามีอาชีพขายสิ่งของดังกล่าว

๑๐.๔ ผู้เสนอราคายield ให้เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนดคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอรายนั้น

๑๑. งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (-เงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)



(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายนิวัฒน์ ธนาวนิวัฒน์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองเจดีย์



(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางศศิภาณุจน์ สิงห์เจม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา



(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาวดาลิตา วิเศษสิงห์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา